

## ADHESIVO FIXOL<sup>®</sup> PARA MARMOL DE ALTA ABSORCION

El **ADHESIVO FIXOL<sup>®</sup> PARA MARMOL DE ALTA ABSORCION "A"** es un adhesivo hecho a base de: Cemento blanco, cargas minerales y aditivos. Especialmente diseñado para pegar mármol de alto a mediano grado de absorción de humedad (Mayor al 3%) a superficies de mortero cemento en interiores.

### PROPIEDADES TIPICAS

Apariencia física	Polvo de color blanco
Tiempo abierto ( Temperatura de 23°C, Humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2m/seg)	10 min.
Resistencia a la tensión en condiciones estándar (28 días)	0.5 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión (28 días)	60 Kg/ cm <sup>2</sup>
Rendimiento por bulto(aproximado)	4-5 m <sup>2</sup>
Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos NMX-C-420	

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.