

FIXOLPORCELANATO® “B”

El **FIXOLPORCELANATO® “B”** es un adhesivo hecho a base de: Cemento, cargas minerales, aditivos y polímeros. Especialmente diseñado para pegar recubrimientos de bajo grado de absorción de humedad (del 3% al 0.5%) a sustratos de cemento en interiores.

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia física	Polvo de color gris/ blanco
Tiempo abierto (Temperatura de 23°C, Humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2m/seg)	15 min.
Resistencia a la tensión en condiciones estándar (28 días)	0.5 N/mm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	70 Kg/ cm ²
Rendimiento por bulto(aproximado)	4-5 m ²
Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos NMX-C-420	

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.