

## FIXOLPORCELANATO<sup>®</sup> “C”

El **FIXOLPORCELANATO<sup>®</sup> “C”** es un adhesivo hecho a base de: Cemento , cargas minerales, aditivos y polímeros. Especialmente diseñado para pegar cerámica con un grado de absorción de humedad (del 0% al 0.5%) a superficies de cemento en interiores y exteriores.

### PROPIEDADES FISICAS

Apariencia física	Polvo de color (gris/blanco)
Tiempo abierto ( Temperatura de 23°C, Humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2m/seg)	15 min.
Resistencia a la tensión en condiciones estándar	0.5 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión	100 Kg/ cm <sup>2</sup>
Rendimiento por bulto(aproximado)	4-5 m <sup>2</sup>
Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos NMX-C-420	

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.