

## LIGATON®

Resina vinílica para interiores para usarse como:

1. Sellador de muros
2. Para fortalecer y ligar mezclas como: Tirolés, texturas, morteros y yeso en interiores.

### COMO SELLADOR DE MUROS

La operación de sellar una superficie tiene como objetivo aumentar la adherencia de la pintura así como aumentar su rendimiento al sellar los poros de la superficie.

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO A SELLAR

- Hacer una dilución con una parte de **LIGATON®** y 3 partes de agua.
- Con una brocha o rodillo aplicar en toda la superficie.

### PREPARACIÓN PARA FORTALECER Y LIGAR MEZCLAS

- Adicione 4 litros de **LIGATON®** por cada 20 kg. de mezcla.
- Adicione agua hasta lograr una pasta manejable y libre de grumos.

### DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	CUBETA DE 18 LTS GALON DE 4 LTS ENVASE DE 1 LT.
COLOR	BLANCO LECHOSO
% DE SÓLIDOS	12%
RENDIMIENTO APROXIMADO COMO SELLADOR (DEPENDIENDO DEL SUSTRATO)	35 M <sup>2</sup> POR LITRO

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.

