

PEGACRYL®

DESCRIPCIÓN:

Resina estiren-acrítica resistente al a intemperie para usarse como:

- Sellador de muros.
- Para fortalecer y ligar mezclas como : Tirolas, texturas , morteros y yeso
- Unir concreto nuevo con viejo en exteriores (No estructural)

COMO SELLADOR DE MUROS

La operación de sellar una superficie tiene como objetivo aumentar la adherencia de la pintura y sellar los poros de la superficie para aumentar el rendimiento de la pintura.

PREPARACIÓN PARA SELLAR

- Hacer una dilución con una parte de **PEGACRYL®** y 3 partes de agua.
- Con una brocha o rodillo aplicar en toda la superficie.

PREPARACIÓN PARA FORTALECER, LIGAR MEZCLAS, CEMENTO VIEJO CON NUEVO

- Adicione 4 litros de **PEGACRYL®** por cada 20 kg. de mezcla.
- Adicione agua hasta lograr una mezcla manejable y libre de grumos.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	CUBETA DE 18 LTS GALON DE 4 LTS ENVASE DE 1 LT.
COLOR	BLANCO LECHOSO
% DE SÓLIDOS	23%
RENDIMIENTO APROXIMADO COMO SELLADOR(DEPENDE DEL SUSTRATO)	30 M ² / LT

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.