

## FIXOL<sup>®</sup> PISO + PISO<sup>®</sup>

El **FIXOL<sup>®</sup> PISO + PISO<sup>®</sup>** es un adhesivo hecho a base de: Cemento, cargas minerales, aditivos y polímeros. Especialmente diseñado para pegar pisos sobre pisos ya existentes.

### PROPIEDADES TÍPICAS

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Apariencia física   | Polvo de color (gris/blanco) |
| Tiempo abierto ( Temperatura de 23°C, Humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2m/seg)  | 15 min.                      |
| Resistencia a la tensión en condiciones estándar (28 días)  | 0.5 N/mm <sup>2</sup>        |
| Resistencia a la compresión (28 días)   | 100 Kg/ cm <sup>2</sup>      |
| Rendimiento por bulto(aproximado)   | 6-7 m <sup>2</sup>           |
| Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos NMX-C-420 |                              |

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.