

TURBOCON®

DESCRIPCIÓN:

TURBOCON®; Es un aditivo líquido que funciona como acelerante de fraguado de concreto, ideal para un descimbrado temprano.

PRESENTACIÓN: 4 litros, 18 litros y 180 litros.

Ventajas:

- Incrementa la resistencia a edades tempranas(A los 7 días desarrolla el 70% de la resistencia proyectada).
- No contiene cloruros.(No es corrosivo)

DOSIFICACIÓN: por cada 50Kg. de cemento gris agregue de 0.25 litros de acelerante **TURBOCON®**

Para hacer la dosificación por metro cúbico, esta variaría dependiendo del tipo de concreto, pero suponiendo que se trate de un concreto en el que se busque una resistencia a la compresión ($F'c$) 200 kg/cm² la dosificación sería de 2.5 litros por metro cúbico (25°C)

PRECAUCIONES:

- No aplicar a temperaturas menores de 5°C
- Este producto no debe ser mezclado con algún otro material que no sea cemento, grava y arena.

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.