

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR TEXTUCO® TIPO YESO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe ser: Firme, sólida, estable, nivelada, limpia y sin problemas de humedad.
- Selle la superficie con una dilución 3 a 1 de **PEGACRYL®** con agua. Con esto: Se incrementará el tiempo de trabajo, se promoverá la adherencia y se evitará la formación de burbujas en el acabado. Así mismo forma una capa impermeable entre la superficie y el estuco.
- Procure que el muro este lo más nivelado posible para el rendimiento del **TEXTUCO® TIPO YESO** sea el óptimo. En caso de que el muro tenga irregularidades quítelas o resánelas. El resane lo puede hacer con **Cemento Pulidor Fixol®**

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- En un recipiente perfectamente limpio verter de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto del producto a utilizar.
- Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.
- Dejar reposar por 10 minutos y volver a mezclar, en este momento el estuco está listo para utilizarse.

APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIE AFINADA.

- Aplique **TEXTUCO® TIPO YESO capa 1** con una llana buscando que quede lo más afinado posible.
- Espere unas horas y aplique **TEXTUCO® TIPO YESO capa 2** con una llana buscando que quede lo más afinado posible.
- Deje secar.

- Lije para dar un acabado terso.
- Quitar el exceso de polvo con un trapo semi húmedo.
- Una vez lijado selle con **PEGACRYL® PARA SUPERFICIES ALCALINAS** para evitar la formación de salitre.

RECOMENDACIONES

- Solo adicione agua.
- No exceda la cantidad de agua.
- Mantenga el producto en un lugar seco.
- Este producto no impermeabiliza el muro.

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.